


RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN S0








LED - Leuchten

IP 40

**Scheibenleuchten
Aluminiumprofil**



Montagefreundlich durch abnehmbaren Frontdeckel!



| | |
|---|---|
| Gehäuse | Aluminiumprofil, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) und 15 mm starke Acrylglaträgerscheibe für Wechselpiktogrammfolien Lieferung mit Piktogrammsatz (PU/PL/PR/PO/blind) |
| Schutzklassen | I / bei 24 V mit LLS24: III - SELV |
| Schutzart | IP 40 |
| Zentralbatterieleuchten, Spannungen | 230 V AC / DC, für LLS24: 24 V DC |
| Netzklammer | nur 1,5 mm ² , keine Durchgangsverdrahtung |
| Anschlussleistung im DC - Betrieb | 3,00 W |
| Stromaufnahme im Anlagensystem LLS24 | 0,08 A |
| Option Einzelbatterieleuchten | nur mit abgesetzten Elektronikgehäuse FK-U (Seite 167) |
| Erkennungsweite | 18 m |
| zul. Umgebungstemperaturen | |
| Zentralbatterieleuchten | - 10 °C bis + 40 °C |
| Einzelbatterieleuchten | + 5 °C bis + 40 °C |

Option für Einzelbatterieleuchten

- FK-U für S0ELL3/8

Best.-Bez.: FKU

Optionen für Wandmontage (SQ)

- zertifizierte PC-Ballschutzabdeckung
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle

Best.-Bez.: BA auf Anfrage

Optionen für Deckenmontage mit Deckenbaldachinschiene

- Pendelpaar (l= 300 mm)
- Pendelpaar (l= 500 mm)
- Pendelpaar (l=1.000 mm)
- 2 unisolierte Seile (l=5.000 m, kürzbar)
- Acryl-Deckenschiene
- Sonderfarbe gemäß RAL-Tabelle



Best.-Bez.: 2P3
Best.-Bez.: 2P5
Best.-Bez.: 2P10
Best.-Bez.: 2uS
Best.-Bez.: DS auf Anfrage

| Typ | Notlichtdauer | Gewicht | Batterie | Einsatzart |
|-------------|---------------|---------|----------|-----------------------|
| SD0ZLL-4 | - | 0,75 kg | - | Zentralbatterie 230 V |
| SD0ZLL-4-24 | - | 0,75 kg | - | Zentralbatterie 24 V |
| SQ0ZLL-4 | - | 0,75 kg | - | Zentralbatterie 230 V |
| SQ0ZLL-4-24 | - | 0,75 kg | - | Zentralbatterie 24 V |
| SW0ZLL-4 | - | 0,75 kg | - | Zentralbatterie 230 V |
| SW0ZLL-4-24 | - | 0,75 kg | - | Zentralbatterie 24 V |


RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN S0

- Legenden:
- Befestigungsbohrungen, Durchmesser 5,5 mm
 - Kabeleinführung mit Nippel verschlossen, Durchmesser 19 mm
 - ◻ Befestigungslänglöcher 15,0 x 6,0 mm


Wandmontage (SQ):




Wandauslegermontage (SW):




Wandseite des Wandauslegers:





Ansicht von oben (SD)
Deckenmontage, direkt:



optionale Acryl - Deckenschiene:
(Höhe: 15 mm)



Pendelmontage
bzw. Seilmontage mit
Deckenbaldachinschiene:



Änderungen
vorbehalten!